


Selladores de Teflón® Pasta para Sellado de Roscas



- Rango de Temperatura: -300°F a 500°F (-184°C a 260°C)

Tamaño Lata	# de parte	Cant. x caja
¼ pinta	LCTS14	12
½ pinta	LCTS1	24
1 pinta	LCTS2	12
1 cuarto de galón	LCTS3	12

Cinta de Teflón® Industrial (Blanca)



- Cumple con especificación Militar MIL-T-27730A

Tamaño / Largo	# de parte	Cant. x caja
½" x 260"	TTA50	500
½" x 520"	TTB50	500
½" x 1296"	TTC50	500
¾" x 260"	TTA75	350
¾" x 520"	TTB75	350
1" x 520"	TTB100	250

Cinta de Teflón® para Acero Inoxidable (Gris)



- Grosor: 0.004"
- Rango de Temperatura: -58°F a 600°F (-50°C a 315°C)
- Cumple con especificación Militar MIL-T-27730A
- El TFE actúa como protección química y lubricante
- Especialmente útil en las uniones o conexiones roscadas de acero inoxidable y de aluminio para poder desenroscarlas en el futuro
- 100% Teflón® con níquel adherido
- El níquel actúa como cojinete de bola

Tamaño / Largo	# de parte	Cant. x caja
½" x 260"	TTA50SS	10

Cinta de Teflón® Industrial de Trabajo Pesado (Rosa)



- Grosor: 0.004"
- Rango de Temperatura: -400°F a 500°F (-240°C a 260°C)

Tamaño / Largo	# de parte	Cant. x caja
½" x 540"	TTBP50	330

Se Muestra Cantidad por Caja Opcional