



# Dixon EZLink™

*Push-to-connect, Diseño compacto, Sistema de cierre positivo*



Assembled with 6200 series elbow

Patent Pending

### Aplicaciones:

- Transferencia y/o descarga de combustible (gasolina o diésel) desde auto-tanques a tanques de almacenamiento
- Transferencia de líquidos compatibles con los materiales de fabricación de conexiones y empaques

### Materiales:

- Acoples y tapas: Aluminio A356, acero inoxidable 316
- Broches y resortes: Acero inoxidable 316
- Empaques: Buna-N (color negro)  
Fluorosilicone (color azul)<sup>1</sup>  
Viton™ (color café)<sup>2</sup>

### Características:

- Acoples automáticos push-to-connect que dan una conexión segura y confiable.
- Diseño compacto que facilita la conexión y desconexión en espacios reducidos
- Los broches del acople pueden asegurarse con clips de seguridad y bandas de Velcro®
- Compatibles con adaptadores estándar estilo leva y ranura

### Especificaciones:

- Presión máxima de trabajo con férulas King Crimp™: **250 PSI (2")**, **150 PSI (3" y 4")**
- Presión máxima de trabajo con mangas de prensado: **250 PSI (2")**, **125 PSI (3")**, **110 PSI (4")**
- Presión máxima de trabajo con abrazaderas de banda: **250 PSI (2")**, **125 PSI (3")**, **100 PSI (4")**
- Rango de temperatura de empaques: Buna-N: **5°F a 180°F (-15°C a 82°C)**  
Fluorosilicone<sup>1</sup>: **-20°F a 180°F (-29°C a 82°C)**  
Viton™<sup>2</sup>: **5°F a 180°F (-15°C a 82°C)**

**⚠ Precacución:** Sólo utilice los empaques y broches de repuestos EZLink para estos acoples. Los empaques y repuestos estándar estilo leva y ranura no son compatibles con estos acoples.

## Tipo B Acople x Macho NPT

Tamaño	Aluminio 356	Acero inoxidable 316
2"	<b>EZL200-B-AL</b>	<b>EZL200-B-SS</b>
3"	<b>EZL300-B-AL</b>	<b>EZL300-B-SS</b>
4"	<b>EZL400-B-AL</b>	---



## Tipo C Acople x Vástago King Crimp™

Tamaño	Aluminio A356	Acero inoxidable 316
2"	<b>EZL200-C-AL</b>	<b>EZL200-C-SS</b>
3"	<b>EZL300-C-AL</b>	<b>EZL300-C-SS</b>
4"	<b>EZL400-C-AL</b>	---



## Tipo D Acople x Hembra NPT

Tamaño	Aluminio A356	Acero inoxidable 316
2"	<b>EZL200-D-AL</b>	<b>EZL200-D-SS</b>
3"	<b>EZL300-D-AL</b>	<b>EZL300-D-SS</b>
4"	<b>EZL400-D-AL</b>	---



## Tipo DC Tapa Protectora

Tamaño	Aluminio A356	Acero inoxidable 316
2"	<b>EZL200-DC-AL</b>	<b>EZL200-DC-SS</b>
3"	<b>EZL300-DC-AL</b>	<b>EZL300-DC-SS</b>
4"	<b>EZL400-DC-AL</b>	---



## Kits de reemplazo

### Características:

- Contiene: 2 pernos, 2 resortes y 2 broches

Tamaño	# Parte
2"	<b>EZL200RPLKIT</b>
3" y 4"	<b>EZL300RPLKIT</b>



## Empaques

Tamaño	Buna-N	Fluorosilicone	Viton™
2"	<b>EZL200-G-BU</b>	<b>EZL200-G-FV</b>	<b>EZL200-G-VI</b>
3"	<b>EZL300-G-BU</b>	<b>EZL300-G-FV</b>	<b>EZL300-G-VI</b>
4"	<b>EZL400-G-BU</b>	<b>EZL400-G-FV</b>	<b>EZL400-G-VI</b>



## Clip de Seguridad

<i>Acero al carbón platinado</i>
<b>EZLCL400</b>



- clip opcional

## Dixon México

Churubusco 1600 • Monterrey, NL 64560

Tel. 818.354.5649 • 01.800.00.34966

[dixonvalve.com](http://dixonvalve.com)



YouTube



Dixon Customer Service  
DEZL0117\_inhouse